

● کلمپ تعمیراتی فشارقوی (Repairing Clamp High Pressure)

کلمپ تعمیراتی فشارقوی با تیرانس رنج کارگیر ۲۵-۴۰ میلیمتر در قطر لوله (HPRC)



- جهت لوله های: از قطر ۳۰۰ الی ۱۵۰۰ میلیمتر
- کلاس فشاری:
 - جهت لوله های از قطر ۲۵۰ الی ۵۰۰ میلیمتر PN20
 - جهت لوله های از قطر ۵۵۰ الی ۷۰۰ میلیمتر PN16
 - جهت لوله های از قطر ۸۰۰ الی ۱۵۰۰ میلیمتر PN10
- جهت رفع نشتی لوله های: فولادی ST، چدن DI

سایز کلمپ		محدوده	مورد استفاده	فشار	طول (min)	تعداد فک
mm	inch	mm		bar	mm	
۳۰۰	۱۲	۳۱۵-۳۳۵	چدن	۲۰	۳۰۰	دوفکی
۳۵۰	۱۴	۳۷۰-۳۹۰	چدن	۲۰	۴۰۰	دوفکی
۴۰۰	۱۶	۴۲۰-۴۴۰	چدن	۲۰	۴۰۰	دوفکی
۵۰۰	۲۰	۵۲۵-۵۴۵	چدن	۲۰	۵۰۰	دوفکی
۶۰۰	۲۴	۶۲۵-۶۴۵	چدن	۲۰	۶۰۰	دوفکی
۷۰۰	۲۸	۷۳۰-۷۵۰	چدن	۲۰	۶۰۰	دوفکی
۸۰۰	۳۲	۸۳۰-۸۶۵	چدن	۱۶	۸۰۰	سه فکی
۹۰۰	۳۶	۹۳۰-۹۶۵	چدن	۱۶	۸۰۰	سه فکی
۱۰۰۰	۴۰	۱۰۳۵-۱۰۷۰	چدن	۱۶	۱۰۰۰	سه فکی
۱۲۰۰	۴۸	۱۲۴۰-۱۲۸۵	چدن	۱۶	۱۰۰۰	چهار فکی
۳۰۰	۱۲	۳۱۵-۳۳۵	فولاد	۲۰	۳۰۰	دوفکی
۳۵۰	۱۴	۳۴۵-۳۶۵	فولاد	۲۰	۴۰۰	دوفکی
۴۰۰	۱۶	۳۹۵-۴۱۵	فولاد	۲۰	۴۰۰	دوفکی
۵۰۰	۲۰	۵۰۰-۵۲۰	فولاد	۲۰	۵۰۰	دوفکی
۶۰۰	۲۴	۶۰۰-۶۲۰	فولاد	۲۰	۶۰۰	دوفکی
۷۰۰	۲۸	۷۰۵-۷۳۵	فولاد	۲۰	۶۰۰	دوفکی
۸۰۰	۳۲	۸۱۰-۸۴۵	فولاد	۱۶	۸۰۰	سه فکی
۹۰۰	۳۶	۹۰۰-۹۳۵	فولاد	۱۶	۸۰۰	سه فکی
۱۰۰۰	۴۰	۱۰۰۰-۱۰۳۵	فولاد	۱۶	۱۰۰۰	سه فکی
۱۲۰۰	۴۸	۱۲۰۰-۱۲۴۵	فولاد	۱۶	۱۰۰۰	چهار فکی

Material Specification

- All metal parts stainless steel 304
- Standard Certified rubber gaskets SBR & NBR
- The rubber is tapered and has a waffle pattern
- Bridge plate is vulcanized into the rubber gasket