

● کلمپ تعمیراتی دوفکی (Repairing Clamp)

کلمپ تعمیراتی دوفکی با تیرانس رنج کارگیر ۲۵ میلیمتر
در قطر لوله (RC2)



جهت لوله های:

از قطر ۲۰۰ الی ۷۰۰ میلیمتر

کلاس فشاری:

از سایز ۲۰۰ الی ۴۵۰ میلیمتر PN10, PN16

از سایز ۵۰۰ الی ۷۰۰ میلیمتر PN10

جهت رفع نشتی لوله های:

فولادی ST، چدن DI، آریست AC، پلی اتیلن PE، پی وی سی UPVC

و جی آر پی GRP

سایز کلمپ		محدوده	مورد استفاده	طول (min)	تعداد فک
mm	inch	mm		mm	
۲۰۰	۸	۲۳۰-۲۵۲	آریست کلاس C-D	۳۰۰	دو فکی
۲۵۰	۱۰	۲۸۸-۳۱۰	آریست کلاس C-D	۳۰۰	دو فکی
۳۰۰	۱۲	۳۳۰-۳۵۰	آریست کلاس B	۳۰۰	دو فکی
۳۰۰	۱۲	۳۴۰-۳۶۰	آریست کلاس C	۳۰۰	دو فکی
۳۰۰	۱۲	۳۵۵-۳۷۵	آریست کلاس D	۳۰۰	دو فکی
۳۵۰	۱۴	۳۸۵-۴۰۵	آریست کلاس B	۴۰۰	دو فکی
۳۵۰	۱۴	۴۰۰-۴۲۰	آریست کلاس C	۴۰۰	دو فکی
۳۵۰	۱۴	۴۲۰-۴۴۰	آریست کلاس D	۴۰۰	دو فکی
۴۰۰	۱۶	۴۴۰-۴۶۰	آریست کلاس B	۴۰۰	دو فکی
۴۰۰	۱۶	۴۶۰-۴۸۰	آریست کلاس C	۴۰۰	دو فکی
۴۰۰	۱۶	۴۸۰-۵۰۰	آریست کلاس D	۴۰۰	دو فکی
۴۵۰	۱۸	۴۹۵-۵۱۵	آریست کلاس B	۵۰۰	دو فکی
۴۵۰	۱۸	۵۱۰-۵۳۰	آریست کلاس C	۵۰۰	دو فکی
۴۵۰	۱۸	۵۴۰-۵۶۰	آریست کلاس D	۵۰۰	دو فکی
۵۰۰	۲۰	۵۵۰-۵۷۰	آریست کلاس B	۵۰۰	دو فکی
۵۰۰	۲۰	۵۷۰-۵۹۰	آریست کلاس C	۵۰۰	دو فکی
۵۰۰	۲۰	۶۰۰-۶۲۰	آریست کلاس D	۵۰۰	دو فکی
۲۵۰	۱۰	۲۷۰-۲۹۰	چدن	۳۰۰	دو فکی
۳۰۰	۱۲	۳۱۵-۳۳۵	چدن	۳۰۰	دو فکی
۳۵۰	۱۴	۳۷۰-۳۹۰	چدن	۴۰۰	دو فکی
۴۰۰	۱۶	۴۲۰-۴۴۰	چدن	۴۰۰	دو فکی
۵۰۰	۲۰	۵۲۵-۵۴۵	چدن	۵۰۰	دو فکی
۶۰۰	۲۴	۶۲۵-۶۴۵	چدن	۶۰۰	دو فکی
۳۰۰	۱۲	۳۱۵-۳۳۵	فولاد	۳۰۰	دو فکی
۳۵۰	۱۴	۳۴۵-۳۶۵	فولاد	۴۰۰	دو فکی
۴۰۰	۱۶	۳۹۵-۴۱۵	فولاد	۴۰۰	دو فکی
۵۰۰	۲۰	۵۰۰-۵۲۰	فولاد	۵۰۰	دو فکی
۶۰۰	۲۴	۶۰۰-۶۲۰	فولاد	۶۰۰	دو فکی
۳۱۵	۱۲	۳۰۵-۳۲۵	پلی اتیلن	۴۰۰	دو فکی
۳۵۵	۱۴	۳۴۵-۳۶۵	پلی اتیلن	۴۰۰	دو فکی
۴۰۰	۱۶	۳۹۰-۴۱۵	پلی اتیلن	۴۰۰	دو فکی
۵۰۰	۲۰	۴۹۰-۵۱۵	پلی اتیلن	۵۰۰	دو فکی
۶۳۰	۲۴	۶۲۰-۶۴۰	پلی اتیلن	۶۰۰	دو فکی
۳۰۰	۱۲	۳۰۵-۳۲۵	جی آر پی	۳۰۰	دو فکی
۴۰۰	۱۶	۴۰۵-۴۲۵	جی آر پی	۴۰۰	دو فکی
۵۰۰	۲۰	۵۰۵-۵۲۵	جی آر پی	۵۰۰	دو فکی
۶۰۰	۲۴	۶۱۰-۶۳۰	جی آر پی	۶۰۰	دو فکی

Material Specification

- All metal parts stainless steel 304
- Standard Certified rubber gaskets SBR & NBR
- The rubber is tapered and has a waffle pattern
- Bridge plate is vulcanized into the rubber gasket