

● کلمپ تعمیراتی چند فکی (Repairing Clamp)

کلمپ تعمیراتی سه فکی با تیرانس رنج کارگیر ۳۵ میلیمتر
در قطر لوله (RC3)



جهت لوله های:

از قطر ۷۰۰ الی ۱۵۰۰ میلیمتر

کلاس فشاری:

جهت لوله های از قطر ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیمتر سه فکی PN10

جهت لوله های از قطر ۱۱۰۰ الی ۱۵۰۰ میلیمتر چهار فکی PN8

جهت رفع نشتی لوله های:

فولادی ST، چدن DI، آریست AC، پلی اتیلن PE، یوپی وی سی UPVC

و جی آر پی GRP

Material Specification

- All metal parts stainless steel 304
- Standard Certified rubber gaskets SBR & NBR
- The rubber is tapered and has a waffle pattern
- Bridge plate is vulcanized into the rubber gasket

سایز کلمپ		محدوده	مورد استفاده	طول (min)	تعداد فک
mm	inch	mm		mm	
۷۰۰	۲۸	۷۷۵-۸۱۰	آریست کلاس C	۶۰۰	سه فکی
۷۰۰	۲۸	۸۱۰-۸۴۵	آریست کلاس D	۶۰۰	سه فکی
۸۰۰	۳۲	۸۹۵-۹۳۰	آریست کلاس C	۸۰۰	سه فکی
۸۰۰	۳۲	۹۳۰-۹۶۵	آریست کلاس D	۸۰۰	سه فکی
۹۰۰	۳۶	۱۰۱۰-۱۰۴۵	آریست کلاس C	۸۰۰	سه فکی
۹۰۰	۳۶	۱۰۵۰-۱۰۸۵	آریست کلاس D	۸۰۰	سه فکی
۱۰۰۰	۴۰	۱۰۹۵-۱۱۳۰	آریست کلاس C	۱۰۰۰	سه فکی
۱۰۰۰	۴۰	۱۱۶۵-۱۲۰۰	آریست کلاس D	۱۰۰۰	سه فکی
۸۰۰	۳۲	۸۳۰-۸۶۵	چدن	۸۰۰	سه فکی
۹۰۰	۳۶	۹۳۰-۹۶۵	چدن	۱۰۰۰	سه فکی
۱۰۰۰	۴۰	۱۰۳۵-۱۰۷۰	چدن	۱۰۰۰	سه فکی
۱۲۰۰	۴۸	۱۲۴۰-۱۲۸۵	چدن	۱۰۰۰	چهار فکی
۸۰۰	۳۲	۸۱۰-۸۴۵	فولاد	۸۰۰	سه فکی
۹۰۰	۳۶	۹۰۰-۹۳۵	فولاد	۱۰۰۰	سه فکی
۱۰۰۰	۴۰	۱۰۰۰-۱۰۳۵	فولاد	۱۰۰۰	سه فکی
۱۲۰۰	۴۸	۱۲۰۰-۱۲۴۵	فولاد	۱۰۰۰	چهار فکی
۸۰۰	۳۲	۷۹۰-۸۲۰	پلی اتیلن	۸۰۰	سه فکی
۹۰۰	۳۶	۸۹۰-۹۲۰	پلی اتیلن	۱۰۰۰	سه فکی
۱۰۰۰	۴۰	۹۹۰-۱۰۲۰	پلی اتیلن	۱۰۰۰	سه فکی
۱۲۰۰	۴۸	۱۱۸۵-۱۲۳۰	پلی اتیلن	۱۰۰۰	چهار فکی
۸۰۰	۳۲	۸۱۰-۸۴۵	جی آر پی	۸۰۰	سه فکی
۹۰۰	۳۶	۹۱۰-۹۴۵	جی آر پی	۱۰۰۰	سه فکی
۱۰۰۰	۴۰	۱۰۱۰-۱۰۴۵	جی آر پی	۱۰۰۰	سه فکی
۱۲۰۰	۴۸	۱۲۱۵-۱۲۶۰	جی آر پی	۱۲۰۰	چهار فکی